

	<b>NORDIK HVLS SUPER BLADE 500/200" T</b> CODICE 61082	<b>NORDIK HVLS SUPER BLADE 600/240" T</b> CODICE 61083	<b>NORDIK HVLS SUPER BLADE 700/280" T</b> CODICE 61084	<b>NORDIK HVLS SUPER BLADE 700/280" S T</b> CODICE 61076	<b>NORDIK HVLS SUPER BLADE 300/120" E T</b> CODICE 61086	<b>NORDIK HVLS SUPER BLADE 400/160" E T</b> CODICE 61096
Potenza assorbita max (W)	850	1100	900	665	725	370
Pressione Sonora Lp [dB (A)] in campo libero- 5m	<45	<45	<45	<45	<60	<55
Numero pale	5	5	5	5	5	5
Diametro nominale (m)	5	6	7	7	3	4
Corrente nominale (A)	1,97	2,69	1,35	1,65	1,97	1,01
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensione (V)	200-480	200-480	200-480	200-480	200-480	200-480
Diametro pale	5	6	7			
Grado Protezione IP	65	65	65	65		
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	50	50	50	50	50
RPM max	80	65	38	50	150	80
Portata max (m³/h)	530.000	600.000	650.000	850.000	280.000	330.000
Peso (Kg)	113	121	129	140	70	76,5
Potenza assorbita max (W)	850	1100	900	665	725	370
Pressione Sonora Lp [dB (A)] in campo libero- 5m	<45	<45	<45	<45	<60	<55
Numero pale	5	5	5	5	5	5
Diametro nominale (m)	5	6	7	7	3	4
Corrente nominale (A)	1,97	2,69	1,35	1,65	1,97	1,01
Frequenza (Hz)	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60	50-60
Tensione (V)	200-480	200-480	200-480	200-480	200-480	200-480
Diametro pale	5	6	7			
Grado Protezione IP	65	65	65	65		
Temp. ambiente max funzionamento continuativo (°C)	50	50	50	50	50	50
RPM max	80	65	38	50	150	80
Portata max (m³/h)	530.000	600.000	650.000	850.000	280.000	330.000
Peso (Kg)	113	121	129	140	70	76,5